

POLI LIGHT



Ideal para ambientes que necessitam de iluminação natural.

Aplicação

- ✓ Para a confecção de toldos e coberturas em geral.□

Características

- ✓ Laminado de PVC com tecido de poliéster;
- ✓ Resistente a rasgos e furos;
- ✓ Alta durabilidade;
- ✓ Suporta fortes trações;
- ✓ Aditivos anti-UV, antifungos e antioxidante que evitam amarelar e ressecar a lona;
- ✓ Bloqueia os raios solares;
- ✓ 100% impermeável;
- ✓ Fácil limpeza e manutenção;
- ✓ Fácil de usar no manuseio e soldagem;
- ✓ Marca d'água para definir autenticidade do produto (gravada na parte da frente);
- ✓ A utilização correta da lona é com a marca d'água exposta para cima, nunca utilize no avesso;
- ✓ Garantia de 3 anos.




Informações Técnicas

Gramatura	510g/m ² (± 5%)
Espessura	0,47mm (± 0,03mm)
Largura do rolo	1,40m (± 2cm)


Cores Padrão

740




Pantone Cool Gray 10 C

Cinza



709

Cristal




Pantone 411 C

770


Bronze

Cores Sob Demanda



719


Branco



Pantone 2184 C

730


Azul



Pantone 146 C

921

Dourado



Pantone 334 C

737

Verde Bandeira

*Cores apenas para referência visual, não usar para padrão de cor.

Conservação e limpeza

✓ Lave periodicamente o produto;

✓ Durante a limpeza:

- Evite lavar sob o sol intenso;
- Molhe com água corrente em abundância;
- Utilize apenas sabão neutro com esponja ou pano;
- Não utilize solventes ou produtos químicos;

✓ Evite dobrar, guarde sempre enrolado.

Durabilidade



Resistência



Dimensão do toldo



Passagem de luz





NIGHT & DAY

Veste seu toldo

www.locomotiva.com.br

 @locomotiva_oficial

 Rod. Dr. Edmir Viana Moura, 2001
Vila Paraíso, 12286-710 Caçapava-SP