



NIGHT&DAY
Veste seu toldo

POLI LIGHT



www.locomotiva.com.br

Características

- Laminado de PVC con tejido de poliéster;
- Resistente a roturas y perforaciones;
- Duradero;
- Soporta una fuerte tracción;
- Aditivos anti-UV, antifúngicos y antioxidantes que evitan amarillear y secar la lona;
- Bloquea los rayos del sol;
- 100% impermeable;
- Fácil limpieza y mantenimiento;
- Fácil de manejar y soldar;
- Marca de agua exclusiva;
- El uso correcto de la cubierta es con la marca de agua expuesta para arriba, nunca lo use del revés.
- 3 años de garantía.


Conservación y limpieza

- Lave periódicamente la cubierta;
- Evite lavarse al sol intenso;
 - Mojar con abundante agua corriente;
 - Use solo jabón suave con una esponja suave o paño durante la limpieza;
 - No utilice productos abrasivos;
- Evite doblar, manténgalo siempre enrollado.

Gramaje	600g/m ² (± 5%)
Grosor	0,50mm (± 0,02mm)
Ancho (Bobina)	1,40m (± 2cm)




Colores



719

Blanco



740


Pantone Cool Gray 10 C

Gris



709


Cristal



770

Pantone 411 C

Bronce



918

Pantone 575 C


Oliva



730

Pantone 2184 C


Azul



921

Pantone 146 C

Dorado



737

Pantone 334 C

Verde Bandera

*Colores solo para referencia visual, no los utilice como estándar de color.

Durabilidad




Resistencia



Tamaño del
toldo



Paso de
la luz




LOCOMOTIVA

www.locomotiva.com.br